Таблица 1. **Краткие характеристики миниатюрных электролитических конденсаторов**

Серии		Особенности	Рабочий температурный диапазон, °С	Диапазон номинальных напряжений, В пост. тока	Диапазон номинальных емкостей, мкФ	Гарантированный срок службы, ч
Стандартные серии(85°С)	SD	Стандарт	-40 (-25)…85	6,3…500	1,0…39000	2000
	SS	Стандарт, высота 7 мм	-40…85	4…63	0,1…220	2000
	SE	Стандарт, высота 5 мм	-40…85	4…63	0,1…330	2000
Стандартные серии(105°С)	RD	Стандарт, широкий температурный диапазон	-55 (-40, -25)… 105	6,3…450	2,2…22000	1000…2000
	RM	Широкий температурный диапазон	-40…105	6,3…450	1,0…33000	2000
	RK	Широкий температурный диапазон, высота 7 мм	-55…105	4…63	0,1…68	1000
	RE	Широкий температурный диапазон, высота 5 мм	-55…105	4…50	0,1…220	1000
Низкий импеданс	RZ	Очень низкий импеданс, высокая надежность	-55…105	6,3…63	0,47…15000	2000…5000
	WL	Очень низкий импеданс, миниатюрность	-55…105	6,3…35	150…10000	3000…5000
	WA	Очень низкий импеданс, высокое напряжение	-40 (-25)…105	6,3…450	0,22…15000	2000…5000
	WN	Очень низкий импеданс, большой срок службы	-55…105	6,3…50	1,0…15000	4000…10000
	RP	Очень низкий импеданс, миниатюрность, большой срок службы	-40…105	6,3…100	0,47…15000	5000…10000
	WF	Ультра низкий импеданс	-40…105	6,3…100	0,47…15000	2000…5000
	WB	Ультра низкий импеданс	-40…105	6,3…50	27…8200	6000…10000
	WK	Ультра низкий импеданс	-40…105	6,3…16	470…3300	5000
	WH	Низкий импеданс, высота 7мм	-40…105	6,3…16	470…3300	2000